

Polysafe Ultima



101 - Aurora Gray - 4290



102 - Pearl Granite - 4330



103 - Mortar - 4360

Espessura total / Espesor total	2,5 mm
Largura / Ancho	2 m
Peso total / Peso total	3000 g/m ²
Aplicação / Uso	23 - Residencial pesado / 34 - Comercial muito pesado / 43 - Industrial pesado
Reação ao fogo / Comportamiento al fuego	II-A
Resistência antiderrapante / Resbaladidad	AS/NZS 4586 (R11) - DIN 51130 (R11)
Resistência à abrasão / Resistência a la abrasión	Grupo T
Teste VOC / Ensayo VOC	Floorscore
Propensão eletrostática / Propensión electrostática	EN 1815 ≤ 2 kv
Estanqueidade / Estanqueidad	EN 13553 - ANEXO A
Identação residual / Identación residual	≤ 0.1mm ASTM F970 (Modificado) - Carga estática = 750 psi
Produto importado da Inglaterra / Producto importado de Inglaterra	Fabricado por Polyflor



Fabricante Certificada ISO 9001



Fabricante Certificada ISO 14001



Selo de garantia de uso - Homogêneos



VOC



Identação Residual



Propensão eletrostática



Estanqueidade



Avaliação e certificação de desempenho ambiental.



Produto importado fabricado por Polyflor.